Ficha Técnica:

Modelo: 4R H 10- 75 Cilindro hidraulico de 4 rodillos

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- LONGITUD MÁXIMA DE CILINDRADO:	*mm*	*1050*
- DIAMETRO DE LOS RODILLOS CENTRALES:	*mm*	*75*
- DIAMETRO DE LOS RODILLOS LATERALES:	*mm*	*75*
- VELOCIDAD DE ROTACION:	*m/min*	*4,5*
- POTENCIA INSTALADA:	*1.2 KW*	
- VOLTAJE/FRECUENCIA/FASES:	*380 W 3 F + N + T*	
- DIMENSIONES APROXIMADAS:	*mm*	*2050x875x1060*
- PESO APROXIMADO:	*kg*	*750*

PERFORMANCES DE LA MAQUINA:

- ESPESOR DE PRE-CURVADO:

**CON MINIMO DIAM. INTERIOR DE LA PIEZA = 1,5 x DIAM. CILINDRO SUPERIOR*	*mm 1,0*
**CON MINIMO DIAM. INTERIOR DE LA PIEZA = 5 x DIAM. CILINDRO SUPERIOR*	*mm 1,5*

- ESPESOR DE CURVADO:

**CON MINIMO DIAM. INTERIOR DE LA PIEZA = 5 x DIAM. CILINDRO SUPERIOR*	*mm 1,5*
**CON MINIMO DIAM. INTERIOR DE LA PIEZA = 5 x DIAM. CILINDRO SUPERIOR*	*mm 2,0*
- LIMITE DE FLUENCIA:	*26kg / mm2*

DATACIÓN ESTÁNDAR:

-Apropiada para la producción de piezas ligeras en acero o aluminio
-Podra realizar anillos completos, Radios variables, de manera sencilla.
-Movimiento de los rodillos, superior y inferior mediante cilindros hidráulicos tipo casete (4RH)
-Protección de sobrecarga
-Rodillo superior con tracción por reductor planetario. Rodillo lateral libre.
-Apertura hidráulica del rodillo superior por sacar la pieza
-Consola móvil para facilitar la operación
-Estructura de acero soldado
-Construido de acuerdo a las directivas comunitarias de seguridad.

Boza Maquinaria,SL Avda. Gran vía nº 11 TDA 3 (08.908) Hospitalet de LLobregat (Barcelona) España
tel. (0034) 934221549 – Movil 0034)606918906
e-mail: felicianoozamaquinaria.com