EKM 12

Perfiladeira com 9 estaões
9 Station Lockformer Machine
Perfiladora con 9 estaciones

EKM 12



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ACESSÓRIOS ESTANDAR

- Velocidade : 6 m/min
- Capacidade : 1.2 mm chapa galvanizada
- Acionamento : com redutor de engrenagens
- Motor : 2.2 kW
- Dimensões (CxLxA) : 1300x800x1100 mm
- Peso : 465 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Working Speed : 6 m/min
- Capacity : 1.2 mm galvanised sheet
- Power System : with Gearbox
- Motor power : 2.2 kW
- Dimensions (LxWxH) : 1300x800x1100 mm
- Weight : 465 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ACCESÓRIOS DE SERIE

- Velocidad : 6 m/min
- Capacidad : 1.2 mm chapa galvanizada
- Accionamiento :con reductor de engrenaje
- Motor :2.2 kW
- Dimensiones (LxAxA) :1300x800x1100 mm
- Peso : 465 kg

K:Pittsburg
Pittsburg lock
Pittsburg

C: Flangeado
Power flange
Flangeado

ZS: Grampo Z
Z cleat
Grapa Z

BK: Emenda
Seam cleat
Emenda

DS: Grampo Plano
Flat cleat
Grapa Plana

S: Dirigido
Drive cleat
Dirigido

D: Grampo arredondado
Round right cleat
Grapa redondeada

G: Angulo direito
Right angle
Ángulo Derecho

DBK : Grampo de costura
Flat seam cleat
Grapa de costura

MODELO MODEL MODELO	Capacidade Máxima Max. Capacity Capacidad Máxima	
EKM12 4.0 K-S-C-D	0. 5 / 1.2	
EKM12 4.1 K-S-BK-D	0. 5 / 1.2	
EKM12 3.3 K-ZS-G	0. 5 / 1.2	
EKM12 4.3 K-DBK-DS-D	0. 5 / 1.2	

Z 2000

Maquina ZigZag
Trace Pressing Machine for HVAC Industry
Maquina ZigZag

- 0,4 - 1,2 mm Capacidade de trabalho
- 0,4 - 1,2 mm folding capacity
- 0,4-1,2 mm Capacidad de trabajo