Ficha técnica: Modelo: IRM 2050 x 140, Cilindro motorizado de 3 rodillos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

➢ Longitud Util	2050	mm
➢ Capacidad	4	mm
➢ Diametro de rollos	140	mm
➢ Min. Internal Dia.	210	mm
➢ Velocidad de rolo	3,5	rpm
➢ Potencia motor principal	2,2	KW (2,94 Hp)
➢ Dimensiones (L x An x Al.)	3200 x 750 x 1000	mm
➢ Peso	1650	Kg
➢ Electric Supply	380V-3Ph-50Hz or on request.	

EQUIPACIÓN ESTANDARD:

El reductor de engranajes y el sistema de accionamiento de cadena accionado por unos ejes individuales superior e inferior

- Rodillos en SAE 1050 (CK 45) forjados y tensión
- La estructura en fundición esferoidal
- Panel de control móvil con pedalera
- Canales tipo chaveta por el final de los rodillos
- Apertura manual de rodillo superior
- Dispositivo para cónos
- Precisión del cilindrado a través de freno motor
- Construido de acuerdo a las directivas comunitarias de seguridad
- Libro de instrucciones

Opcionales:

❑ **Rodillos templados por inducción**	**INCLUIDO**
❑ **Ajuste motorizado para el rodillo trasero**	**INCLUIDO**
❑ **Lector digital del rodillo trasero**	**INCLUIDO**

A la espera de sus prontas noticias, aprovechamos la ocasión para saludarles muy cordialmente.

Boza Maquinaria, S.L.
Raúl Boza
Telf. (+34) 606918906