Ficha técnica: Modelo: MRM-S 2050 x170, Cilindro motorizado de 3 rodillos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

❑ Longitud Util	:	2050	mm
❑ Capacidad - Precurvado	:	5	mm
❑ Capacidad – Sin Precurvado	:	6	mm
❑ Rollo Superior Ø	:	170	mm
❑ Rollo Tercera	:	170	mm
❑ Minimo Diámetro	:	255	mm
❑ Potencia motor principal	:	4,0	KW
❑ Potencia motor tercera	:	1,1	KW
❑ Peso	:	2100	kg
❑ Dimensiones	:	3850 x 720 x 1050 (L x W x H)	
❑ Power Supply	:	380V-3Ph-50Hz	

***** All Bending capacities are calculated based on 24 kg/mm2 Yield Point Material (ST 37 – ST 42 Mild Steel Plates)****

ESPECIFICACIONES ESTANDARDES;

- ❑ Rodillos con transmisión por caja de engranajes helicoidales
- ❑ Rodillos en SAE 1050 (CK 45) forjados y tensión
- ❑ Estructura en acero soldado
- ❑ Panel de control móvil con pedalera
- ❑ Dispositivo para cónos
- ❑ Engrase centralizado
- ❑ Precisión del cilindrado a través de freno motor
- ❑ Ajuste motorizado para el rodillo trasero

ESPECIFICACIONES OPCIONALES;

- ❑ Visualizador digital de salida del rodillo trasero (Incluido)
- ❑ Rodillos templados por inducción (Incluido)
- ❑ Extensión de eje de los rodillos para cilindrado de tubos y perfiles
- ❑ Juego de rodillos para cilindrado de tubos y perfiles
- ❑ Rodillo inferior motorizado

Boza Maquinaria,SL Avda. Gran vía nº 11 TDA 3 (08.908) Hospitalet de LLobregat (Barcelona) España
tel. (0034) 934221549 – Movil 0034)606918906
e-mail: felicianoozamaquinaria.com

A la espera de sus prontas noticias, aprovechamos la ocasión para saludarles muy cordialmente.

Boza Maquinaria, S.L.
Raúl Boza
Telf. (+34) 606918906